

Transformateurs de réglage toroïdaux monophasés



- KSS-Série / ESS-Série
- Pour le montage central
- Étanchéité IP00
- Classe de protection B
- Température ambiante max. +45°C
- Tension de contrôle 4 kV ~
- Fréquence 50/60 Hz
- Angle de rotation 320°






Numéro d'article	Type	Tension d'entrée nominale	Tension de sortie	Courant max. pour charge continue	Prix /CHF 1 pièce
1 104 662	KSS 103	42 VAC	< 1 – 42 VAC	2.5 A	115.-
1 105 698	KSS 105	60 VAC	< 1 – 60 VAC	5.0 A	170.-
1 104 120	ESS 9008	250 VAC	< 1 – 250 VAC	0.8 A	155.-
1 105 427	ESS 9010	230 VAC	< 1 – 230 VAC	1.0 A	160.-
1 104 810	ESS 9013	230 VAC	< 1 – 230 VAC	1.25 A	165.-

Autres tensions, courants et fréquences sur demande

Dimensions

Schéma



Type	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Poids (kg)
KSS 103	70	55	32	0.6
KSS 105	94.5	58	23	1.4
ESS 9008	94.5	58	23	1.4
ESS 9010	94.5	58	28	1.4
ESS 9013	94.5	58	28	1.4

Catégorie: 17B



