

Stecker-Schaltnetzteile FOX

6 W



- Weitbereichseingang 100 – 240 VAC
- Auswechselbare Primäradapter und Sekundärstecker



| Artikelnummer | Typ | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Preis / CHF 1 Stück |
|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 2 070 250 | FOX-6-5 | 100 – 240 VAC | 5.0 VDC | 1.40 A | 19.80 |
| 2 070 251 | FOX-6-5.9 | 100 – 240 VAC | 5.9 VDC | 1.20 A | 19.80 |
| 2 070 252 | FOX-6-7.5 | 100 – 240 VAC | 7.5 VDC | 0.80 A | 19.80 |
| 2 070 253 | FOX-6-9 | 100 – 240 VAC | 9.0 VDC | 0.80 A | 19.80 |
| 2 070 254 | FOX-6-12 | 100 – 240 VAC | 12.0 VDC | 0.60 A | 19.80 |
| 2 070 255 | FOX-6-15 | 100 – 240 VAC | 15.0 VDC | 0.50 A | 19.80 |
| 2 070 256 | FOX-6-18 | 100 – 240 VAC | 18.0 VDC | 0.40 A | 19.80 |
| 2 070 257 | FOX-6-24 | 100 – 240 VAC | 24.0 VDC | 0.30 A | 19.80 |
| 2 070 258 | FOX-6-48 | 100 – 240 VAC | 48.0 VDC | 0.13 A | 19.80 |

Kategorie: 8D



Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten bei Nominalwerten, Volllast und 25 °C

| Eingangsspezifikationen | |
|--------------------------|--|
| Nenneingangsspannung | 100 – 240 VAC |
| Eingangsspannungsbereich | 160 – 80 VAC |
| Ableitstrom | 10 µA |
| Frequenzbereich | 50 – 60 Hz |
| Primärstecker | auswechselbare Adapter: EURO / USA / UK / Australien / Weltweit / Tisch siehe am Ende dieses Kapitels |

| Ausgangsspezifikationen | |
|-------------------------|--|
| Strombegrenzung typisch | + 5% |
| Einschaltzeit | 3 s |
| Stand-by | 0.1 W |
| Effizienz | 80% (bei Volllast) |
| MTBF | 200'000 h |
| Sekundärleitung | 2 m Anschlussleitung mit Distributionsstecker |
| Sekundärstecker | 11 verschiedene Sekundär- steckadapter, siehe am Ende des Kapitels |

| Allgemeine Spezifikationen | |
|----------------------------|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis +45 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 – 95 % |
| Lagertemperatur | - 40 – 70 °C |
| Betriebshöhe | 2000 m |
| Sicherheit | IEC 60950, IEC 60065, IEC 60335-1, IEC 62368-1 |
| Zulassungen | EU, USA, AUS, JPN |
| Schutzklasse | II |
| EMV | EN 55024, EN 55032 |
| Abmessungen | 55 x 31.5 x 41 mm |
| Gewicht | 112 g |
| Steckverbinder | |
| AC-Eingang | FRIWO austauschbares Netzsteckersystem |
| DC-Ausgang: | Universalausgangsstecker- system |

Masszeichnung

