

Alimentations enfichables à découpage

18 W

- Tension d'entrée élargie 100 – 240 VAC
- Adaptateurs primaires interchangeable



No. d'article	Type	Tension d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie	Prix / CHF 1 pièce
2 070 270	FOX-18-5	100 – 240 VAC	5.0 VDC	3.00 A	37.90
2 070 271	FOX-18-5.9	100 – 240 VAC	5.9 VDC	3.00 A	37.90
2 070 272	FOX-18-7.5	100 – 240 VAC	7.5 VDC	2.40 A	37.90
2 070 273	FOX-18-9	100 – 240 VAC	9.0 VDC	2.00 A	37.90
2 070 274	FOX-18-12	100 – 240 VAC	12.0 VDC	1.50 A	37.90
2 070 275	FOX-18-15	100 – 240 VAC	15.0 VDC	1.20 A	37.90
2 070 276	FOX-18-18	100 – 240 VAC	18.0 VDC	1.00 A	37.90
2 070 277	FOX-18-24	100 – 240 VAC	24.0 VDC	0.75 A	37.90
2 070 278	FOX-18-48	100 – 240 VAC	48.0 VDC	0.38 A	37.90

Catégorie: 8D

intrinsic[®]
Your Power-Supplier.

Spécifications

Les spécifications suivantes sont valables pour des valeurs nominales, pleines charges et 25°C

Spécifications d'entrée	
Tension d'entrée nominale	100 – 240 VAC
Tension d'entrée	400 – 150 VAC
Courant de fuite	10 uA
Plage de fréquence	50 – 60 Hz
Adaptateurs primaires	Adaptateurs interchangeables : EURO / USA / UK / Australie / Universal / table voir à la fin du chapitre

Spécifications de sortie	
Limite de courant typique	+ 5%
Durée de mise	1 s
Stand-by	0.1 W
Efficacité	86% (en pleine charge)
MTBF	200'000 h
Câble secondaire	2 m câble avec connecteur distribution
Connecteur secondaire	voir à la fin du chapitre

Spécifications générales	
Température de travail	0 à +50°C
Humidité	10 – 95 %
Température de stockage	-40 – 70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Sécurité	IEC 60950
Autorisation	EU, USA, AUS, JPN
Classe de protection	II
EMV	EN 55024, EN 55032
Dimensions	77 x 50 x 34 mm
Poids	157 g
Connecteurs	
AC-Entrée	Système de connexion Interchangeable du FRIWO
DC-Sortie	Système de connecteur de sortie universel

Dimensions

