

Spezifikationen

Alle Spezifikationen gelten bei Nominalwerten, Vollast und 25 °C

Eingangsspezifikationen	
Eingangsspannung (Sicherheitszulassung)	100 – 277 VAC
Eingangsspannungsbereich	90 – 264 VAC
Frequenz	47 – 63 Hz
Leistung	0 – 60 W
Einschaltstromstoss	Kaltstart bei 115 VAC 35 A Kaltstart bei 230 VAC 70 A
Power Factor	0.90 – 1.0

Ausgangsspezifikationen	
Netzregelung	0,5 bis +1.0 %
Lastregelung	3%
Ripple	1%
Wirkungsgrad	84 – 90 %
Überbrückungszeit	bei 110 VAC (Vollast) 8 ms
Startzeit	1 s
Schutz	Kurzschluss-, Überspannungs-, Überlastschutz

Allgemeine Spezifikationen	
Betriebstemperatur	-20 bis +70 °C
Lagertemperatur	-40 bis +85 °C
Temperaturkoeffizient	-0.04 bis +0.04 %/°C
MTBF MIL-HDBK-217F	0.1 M/Std.
EMC- Standard	EMI: EN55015, EN6100-3-2, EN6100-3-3 EMS: EN61547
Isolationsspannung	I/P – O/P 4242 VDC I/P – F/G 2121 VDC
Isolationswiderstand	50 Mohms / 500 VDC
Abmessung	168 x 42.5 x 31 mm
Gewicht	600 g
Anschluss Netz	
Typ	3adriges Kabel / 0.75 mm ²
Länge	300 mm
Farbe	schwarz / weiss / grün
Anschluss Ausgang	
Typ	2adriges Kabel / 0,75 mm ²
Länge	300 mm
Farbe	+ rot/ -schwarz

Derating Curve

